

Lineup その他のラインナップ

業界最小クラスの小型化を実現！
低床車への取付けに最適！

SRN700型



高防錆仕様

アオリブラケット・アーム・
本体までステンレス化により
耐久性UPを実現しました。



完成アオリ用

エルフ/デュトロ/キャンター
等メーカー完成アオリに
直付け可能なキット付です。

販売から約50年の
信頼と実績！

SRC型



約50年に渡る
販売実績と信頼性！

豊富なオプション仕様で
さまざまなアオリ形状に
幅広く対応します。

ついに
登場！！

アオリ開閉補助装置

セイコーラックSRC型

高防錆仕様



製造元



自動車精工株式会社

〒363-0002 埼玉県桶川市赤堀 2-2
TEL : 048-728-9714 FAX : 048-728-9767
E-Mail : seiko-eigyou@j-seiko.com



自動車精工

販売店



自動車精工株式会社



セイコーラックSRC型

さらに一歩先を行く

耐久性

ステンレスだから
錆びにくい!!



海沿いの塩害対策

潮風による錆びや腐食対策に効果的です!!



寒冷地の塩害対策

寒冷地では道路凍結防止用の塩化カルシウムが巻かれます。近年散布量が増えており、錆び対策は重要といえます。



業界初! 家畜運搬車用に対応

POINT!!





家畜運搬車用にも対応しております。家畜の排泄物による腐食を最小限にとどめます。

ラインナップ一覧

アオリブラケット種類	普通型 薄型 超薄型 逆段差 平面型
アーム A 長	240mm 260mm(標準) 340mm
アーム B 長	160mm(標準) 220mm 220mm道板(家畜車)用

本仕様は、本体/アオリブラケット/アームA/アームB及び連結ピンがSUS304となります。台枠許容範囲(アームA選定)及びスプリング能力はSRC型従来鉄製品同様です。

利用可能スプリング

品名	550SP Assy	350SP Assy	250SP Assy	補助スプリング Assy
品番	SRCM-S55000	SRCM-S35000	SRCM-S25000	SRCM-S55010
見本				
線径	φ17mm	φ14mm	φ12mm	φ11mm
質量	約4.12kg	約2.66kg	約1.72kg	約1.13kg
色	黒	赤	青	黒

高防錆仕様 経年比較調査 (降雪地域でご使用のユーザー様の例)

7年経過

※既にリリース済みのSRN700型高防錆仕様での経年比較です。
本体品番: GA27-H6211 (SRN700型本体 A210 超薄型高防錆仕様)



一部多少の変色はみられるものの雨や道路からの水しぶきが当たりやすい部分にも腐食はなく、耐久性に効果が確認できました。

※発錆については使用環境や開閉回数洗車頻度によって大きく異なります。写真の物は一例です。